

ZESTAW DO TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ 5.8 GHz **VID-8** KOMPLET TXRX

VID-8 jest urządzeniem małej mocy, które zostało zaprojektowane do bezpośredniej współpracy z kamerami CCTV. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału fonii oraz wizji. Urządzenia wyposażone są w anteny panelowe 20dBi, które umożliwiają dobrą transmisję na odległość do 1000m. Urządzenia mogą pracować na jednym z siedmiu kanałów w paśmie 5.8 GHz. Kanał wybiera się zmieniając pozycję przełączników na płycie po zdjęciu pokrywy obudowy.

Zakres częstotliwości:	5.740 ... 5.860 GHz Zestawienie kanałów Ch 1 = 5.740 GHz Ch 2 = 5.760 GHz Ch 3 = 5.780 GHz Ch 4 = 5.800 GHz Ch 5 = 5.820 GHz Ch 6 = 5.840 GHz Ch 7 = 5.860 GHz
Liczba kanałów.:	7
Moc nadajnika:	< 20 mW
Zasięg transmisji:	max. 1000 m
Modulacja:	FM (CCIR 405)
Poziom sygnału Audio:	1 Vpp / 75 Ω
Czułość odbiornika:	-80 dB/m
Kąt widzenia anteny:	10
Zasilanie:	11 ... 15 V / 200 mA
Warunki poprawnej pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • zestaw (nadajnik i odbiornik) obsługujący tę samą kamerę, musi mieć ustawiony ten sam kanał (przełącznik na tym samym numerze) • na jednym obiekcie, każdy z użytych zestawów musi mieć wybrany inny kanał • anteny nadajnika i odbiornika powinny być dla siebie widoczne optycznie (brak przeszkód pomiędzy nimi w postaci budynków, ścian, drzew, itp.)
Maksymalna średnica masztu:	Ø 43 mm
Temperatura pracy:	-25 C ... +70 C
Wymiary:	220 x 220 x 110 mm z anteną