

BCS- IPC-HDB3110

1,3 MP CCD HD Wandalo odporna kamera kopułkowa



BCS-IPC-HDB3110: 1,3 MP CCD, 12 kl/s przy 1.3M i 25 kl/s przy 720p, obiektyw 2.8~12mm, PoE, IK10, IP66

Funkcje

- Przetwornik 1/3" 1.3 MP SONY PS CCD
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 12kl/s przy 1.3M(1280×960) i 25kl/s przy 720p
- Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.6 CS Auto Iris
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 32GB
- Wejście alarmowe Alarm I/O
- Zasilanie DC12V/AC24V, PoE
- Standard IK10, IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Specyfikacja

Model	BCS-IPC-HDB3110
Informacje ogólne	
Procesor	TI DaVinci Seria DSP
System operacyjny	LINUX
Możliwości	Równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie
Interfejs Uzytk.	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR
Kamera	

Przetwornik	1/3" 1,3Mp Sony PS CCD
Rozdzielczość	1280(H)×1024(V)
Elektryczna Przystoła	Auto/Ręczna, 1/25~1/10000s
Min. Oświetlenie	0.2LUX/F1.6(Kolor), 0.01LUX/F1.6(B/W)
Współczynnik S/N	>50dB
Kontrola Wzmocnienia	Auto/Ręczna
Balans Bieli	Auto/Ręczna
Dzień/Noc	Elektroniczny Dzień/Noc
Obiektyw	zamontowany, 2.8~12mm/F1.6 Auto Iris
Video	
Kompresja Video	H.264 / MJPEG
Rozdzielczości	1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480)
Prędkość kodowania	Główny strumień: 1.3M(1~12kl/s), 720p/ D1/CIF/ VGA(1~25kl/s)
	Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25kl/s)
Przepływność	160K~8Mb/s
Stopklatka	przechwytywanie 1 kl/s JPEG
Format Video	PAL
Dodatkowe wyjście video	1 kanał BNC(1.0Vp-p, 75Ω) (w D1)
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	HTTP,TCP/IP,ARP,IGMP ,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,UPNP,NTP,Bonjour,SNMP
Operacje zdalne	Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia Systemowe, Pobieranie plików, Dostęp do logów, Utrzymanie i Aktualizacja
Audio	
Audio Compression	G.711a / G.711u / PCM
Przepływność	64kbps/128kbps
Wejście	1 kanał RCA
Wyjście	1 kanał RCA
Interfejsy	
Czytnik kart SD	Max 32GB Micro SD, nagrywanie lokalne
Alarm	2 Wejścia / 1 Wyjście
Środowiskowe	
Zasilanie	DC12V/AC24V, PoE
Max.	<10W
Stopień ochrony	IK10 i IP66
Środowisko pracy	-10°C~+60°C, Wilgotność:10%~90%
Wymiary	Φ 160mm×118.5mm
Waga	1,25kg

BCS- IPC-HDB3110

Wymiary (mm)