

ZESTAW DO TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ 2.4 GHz **VID-5** KOMPLET TXRX

VID-5 jest urządzeniem małej mocy, które zostało zaprojektowane do bezpośredniej współpracy z kamerami CCTV. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału fonii oraz wizji. Nadajnik posiada wbudowaną antenę. Urządzenie może pracować na jednym z czterech w kanałów paśmie 2400 MHz. Kanał wybiera się zmieniając pozycję zwory na płytce.

Odbiornik VID-5 umożliwia odbieranie sygnału fonii (2 kanały) i wizji (1 kanał). Odbiornik posiada wbudowaną antenę. Urządzenie może w sposób ciągły odbierać z jednego nadajnika na wybranym zwozrę kanale (1, 2, 3 lub 4, zwozra).

Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem. Obudowy ze względu na złącza należy traktować jako bryzgoszczelne. Uchwyty do masztu w zestawie.

Zakres częstotliwości:	2.400 ... 2.4835 GHz 2.400 ... 2.4835 GHz
Liczba kanałów.:	4 4
Modulacja:	FM (CCIR 405)
Nadajnik:	
Moc nadajnika:	< 10 mW
Temperatura pracy nadajnika:	-25 C ... +70 C
Zasilanie nadajnika:	11 ... 15 V / 150 mA
Wymiary nadajnika:	118 x 80 x 36 mm
Odbiornik:	
Poziom sygnału wideo:	1 Vpp / 75 Ω 1 Vpp / 75 Ω BNC
Poziom sygnału Audio:	1 Vpp / 1.5 kΩ 1 Vpp / 1.5 kΩ
Czułość odbiornika:	-80 dB/m
Impedancja:	- -
Zasilanie:	11 ... 14 V / 180 mA
Temperatura pracy odbiornika:	-25 C ... +70 C
Wymiary:	90 x 75 x 40 mm